

1. 以下に示すのは、配列 a の中身を小さい順に並べ替えるバブルソートである。
- (a) まず、このアルゴリズムが動作する仕組みを理解せよ。コメントアウトされている `println` を有効にすると $n=3$ と $n=4$ のときに、それぞれどう表示されるか考えよ。

```
public static void bubbleSort(double[] a) {
    int n = a.length;

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = n - 1; j > i; j--) {
            if (a[j-1] > a[j]) {
                double t;
                t = a[j-1]; a[j-1] = a[j]; a[j] = t;
            }
            // System.out.println("a[" + (j-1) + "]とa[" + j + "]を比較した。");
        }
    }
}
```

- (b) 2つの要素の比較は、 i が 0 のときは $n-1$ 回行われ、 i が 1 のときは $n-2$ 回行われ、 i が $n-2$ のときは 1 回行われる。計算量 ($i=0$ から $i=n-2$ までの総比較回数) を n で表せ。

2. 選択ソートは、 $i=0$ から始めて i を 1 つずつ増やしながらか、 $a[i] \sim a[n-1]$ の範囲から最小値 $a[k]$ を選択し、 $k \neq i$ ならば $a[k]$ と $a[i]$ を交換していくことによって、配列全体の整列を行う。

- (a) 以下のプログラムの空欄を埋めて、選択ソートのメソッドを完成させよ。

```
public static void selectionSort(double[] a) {
    int n = a.length;

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        // a[i]~a[n-1]の範囲から最小の値 a[k]を見つける
        int k = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {

            if (

                ) {

                    k = j;
                }
            }
        if (k != i) {
            double t;
            t = a[k]; a[k] = a[i]; a[i] = t;
        }
    }
}
```

- (b) 2つの要素の比較は i が 0 のときは $n-1$ 回行われる。計算量 (総比較回数) を n で表せ。なお、選択ソートはバブルソートよりも値の交換回数が少ないので高速である。

3. 挿入ソートは、 $i=1$ から始めて i を 1 つずつ増やしながらか、 $a[i]$ を整列済みの $a[0] \sim a[i-1]$ の適切な位置に挿入することを繰り返していくことよって、配列全体の整列を行う。

(a) 以下のプログラムの空欄を埋めて、選択ソートのメソッドを完成させよ。

```
public static void insertionSort(double[] a) {
    int n = a.length;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        double t = a[i];

        // a[i-1] → a[i], a[i-2] → a[i-1], a[i-3] → a[i-2],... と
        // a[0]~a[i-1]の中身を後ろから順にずらしながら t の挿入位置を探る
        int j = i;

        while (j >=    ) {
            if (a[j-1]    t) break; // 挿入位置を発見 (while の条件式に組み込んでみよ)

            j--;
        }

    }
}
```

- (b) 挿入ソートは、ほとんど整列済みの配列に対しては非常に高速だが、逆順に並んでいる配列に対しては最悪の性能になる。最悪の場合、 i が 0 のとき $a[0]$ の 1 つをずらし、 i が 1 のとき $a[0]$ と $a[1]$ の 2 つをずらし、 i が $n-2$ のときは $a[0] \sim a[n-2]$ の $n-1$ 個をずらす。ずらす回数の合計は何回になるか。

4. 以下は、ともに小さい順に整列された配列 a と配列 b を合併 (マージ) し、全体が小さい順に整列された配列 c を構成して返す関数である。空欄を埋めて関数を完成させよ。

```
public static double[] merge(double[] a, double[] b) {

    double[] c = new double[a.length + b.length];

    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (k < a.length + b.length) {

        if (i >= a.length) c[k++] =

        else if (j >= b.length) c[k++] =

        else if (a[i] <= b[j]) c[k++] =

        else c[k++] =

    }
    return c;
}
```

5. 今回の 1.~4. のプログラムを、文字列 (String) の配列を辞書順 (アルファベット順・あいうえお順) に整列するように書き換えよ。