Programming II

第7回 総合演習
塩澤秀和

7.1 アクセス制御とパッケージ

```
/* Circle.java */
```

```
package shape;
```

FQCNは
shape.Circle

```
public class Circle {  
    // publicもprivateもつけない場合  
    double r;  
  
    public Circle(double r) {  
        this.r = r;  
    }  
  
    public double area() {  
        return Math.PI * r * r;  
    }  
}
```

```
/* Main.java */
```

```
package main;  
import shape.Circle;
```

FQCNは
main.Main

```
public class Main {  
    public static void main(  
        String [] args) {  
  
        Circle c1 = new Circle(10.0);  
        double area = c1.area();  
        System.out.println(area);  
  
        // パッケージが違うので下記はエラー  
        // System.out.println(c1.r);  
    }  
}
```

第2回

- オブジェクト指向とクラス
 - プログラムを複数のファイルに分ける
- 複数のクラスを作る
 - クラス名.java
 - クラス名.メソッド名()
- パッケージ
 - FQCN(パッケージ名.クラス名)
 - import文
- Java API
- 使う前に準備が必要なクラス
 - Scanner

第3回

- オブジェクト指向
- オブジェクトの構造
 - データ, 属性, フィールド
 - 処理, 操作, メソッド
- クラス
 - UMLクラス図
 - クラスの定義方法(class)
 - クラスごとにファイルを作る(「クラス名.java」)
- インスタンス
 - インスタンスの生成(new演算子)
 - インスタンスの利用(「.」演算子)

第4回

- クラスを使ったプログラムの流れ
 - クラスとインスタンスは、なぜ別なのか？
- クラス
 - クラス定義とクラス図
 - クラスは参照型
- インスタンス
 - インスタンス図(オブジェクト図)
 - インスタンスの利用方法
 - new演算子の働き
- クラス型の配列
 - 配列とループに慣れよう

第5回

- has-a関係
 - has-a関係
 - クラス図(集約)
- メソッドとクラス型
 - クラス型の引数
 - クラス型の戻り値
- コンストラクタ
 - コンストラクタの定義方法
 - コンストラクタのオーバーロード
 - this(引数)
 - デフォルトコンストラクタ

第6回

- カプセル化
- アクセス修飾子
 - public 公開
 - private 非公開
- ゲッターとセッター
 - データ型 getフィールド名()
 - void setフィールド名(データ型 引数)
- 静的メンバ
 - static
 - 定数定義 (public static final)
 - クラス図の描き方

プログラミングの原則

- プログラムは正しく動くことが第一だが...
 - 正しく動くように見えるだけでは、「よいプログラミング」とはいえません
 - その方法が効率的なのか、どんな場合でも動くか、よく考えてください
- **コンピュータに無駄な処理はさせない**
 - 例えば、なるべく else if を使う / Scannerは1回だけnewする
- (実行例以外の場合でも)論理的に正しく動くようにする
 - 特定の入力例にしか使えないなら、プログラムを開発する意味がない
- 似たようなことは何度も書かない
 - コピペで解決せずに、なるべくループやメソッドを使って処理をまとめる
- プログラムは「人間が読むもの」でもある
 - 字下げや空白を使って見た目を整える / 意味のある変数名をつける